

作業姿勢のままでも走行可能な作業用タイヤを採用! 高所連続作業の効率化を実現!

# 移動式高所作業車 YX60M導入!

NETIS登録商品

登録番号:HR-140011-A



## 仕様

●型式・名称	
型式	YX60M
名称	垂直昇降型移動式高所作業車
●デッキ	
最大積載荷重	450kg(拡張作業床部150kg)
最大地上高	5.8m
内側寸法	
(格納時)	2,595×1,670×1,000mm
(両側拡張時)	2,595×2,840×1,000mm
拡張デッキ部	585mm
●ジャッキ	
張幅	前1,600mm 後1,600mm
ジャッキストローク	510mm
●移動装置	
駆動	前輪駆動
操舵	前輪操舵
最高移動装置	1.5km/h
●安全装置	
油圧系安全装置 緊急停止装置 車体傾斜規制装置 過積載規制装置 ジャッキ・デッキインターロック ジャッキ浮警告灯 ジャッキ前後順次作動装置	

※YX60Mを運転するには「高所作業車特別教育」を受講する必要があります。  
 ※移動作業を行う場合には次の条件を遵守してください。  
 ・所轄の警察署にて道路使用許可を得てください。  
 ・保安施設によって作業エリアを確保してください。  
 ・移動操作は地上作業指揮者の誘導に従ってください。  
 ・平坦な堅固な場所においてのみ、移動作業を行ってください。

■作業床各部の積載荷重は下記の通りです。

	左側のみ 拡張の場合	右側のみ 拡張の場合	左右 拡張の場合	拡張無し の場合
左側拡張部 作業床荷重	150kg	—	150kg	—
右側拡張部 作業床荷重	—	150kg	150kg	—
固定部 作業床荷重	300kg	300kg	150kg	450kg

## 寸法表

