

NISHIO レンタル情報

NETIS登録商品 登録番号 QS-110023-V

モニタリングミックス

業界初！カメラ・通信モデム・データカード
一体型



カメラ & モバイルルーター・カード一体型

モバイル通信



既設回線



事務所PC

◆今までのカメラとここが違う！

工事不要！置くだけで3分以内で画像配信

ミックスを見たい場所へ置くだけで、3分以内にインターネットで画像配信、高速モバイル通信でスムーズな画像と遠隔操作。電源の無い場所は、移動式バッテリー装置で給電、専用スタンドで自由に移動可能

□施工状況の確認に！

□道路渋滞の監視に！

□施主サービスに！

□盗難・防犯対策に！

□調査・解析業務に！

□イベント・雑踏警備に！

簡単設置・簡単移動！
単管クランプor特殊大型三脚

カメラ部基本仕様

- 約30万画素 CCDセンサー(640×480:VGA)
- 42倍ズーム 350度パン 128度チルト
- ハウジング(特殊FRP断熱パネル 単管クランプ仕様)
- アロマファス太陽光クーリングシステム(センサー連動)
- 寒冷地用ヒータ(センサー連動)
- 画像圧縮方式 JPEG
- 消費電力 20W 100V(50/60Hz)
- 使用周囲温度 -20℃~45℃
- 入出力仕様 LAN×1・WAN×1・I/O入力×2、出力×1
- 外形寸法 252×266×286 3.5kg



遠隔操作！警報転送先設定可能

インターネットを使用しパソコンや携帯電話でモニタリング、ズーム・パン・チルト・制御も簡単操作。警報接点出力など便利な機能で快適なモニタリング。

