

新商品!! **驚きの静かさ!!**

SS-box **超低騒音油圧ブレーカ**
スーパーサイレント

NETIS登録商品
登録番号：TH-090016-V※

※この「SS-box」を活用する
「超低騒音油圧ブレーカを用いた解体・掘削後方」
が登録

騒音環境負荷の低減に貢献する
スーパーサイレント仕様。

**大幅な低騒音・低振動化で
稼働場所を大幅に広げます!**

*低騒音・超低騒音の表記については、メーカー基準によるものです。



小型から大型機種まで保有ラインナップの充実!!

仕様

Model		Fx25	Fx35	Fx45	Fx55	Fc90	Fc120	F20	F22	F27	F30	F35	F45
本体質量(ロッド付)	kg	56	80	110	150	270	430	860	865	960	1,200	1,210	1,590
総質量(SS-box超低騒音仕様)	kg	124	165	215	300	520	850	1,725	1,730	2,060	2,600	2,610	3,465
全長(SS-box超低騒音仕様)	mm	961	1,061	1,171	1,267	1,633	1,983	2,377	2,377	2,486	2,680	2,680	2,886
打撃数	min-1	600~1,500	600~1,300	600~1,100	500~1,100	425~675	400~650	400~500	360~460	340~440	350~450	320~400	300~350
所要油量	L/min	18~32	24~42	30~56	40~72	45~80	70~110	125~160	145~180	155~190	160~210	175~220	200~250
作動油圧	MPa	10~14	12~16	12~16	12~16	12~15	16~18	14.5~18	16~18	16~18	14.5~18	16~18	16~18
ロッド径	mm	45	52	60	68	90	105	135	135	140	150	150	165
適合台車	ton	1.5~2.5	2.5~3.5	3.5~4.5	4.5~5.5	6.0~9.0	9.0~14	19~22	19~22	22~26	26~32	26~32	32~44
適合台車(バケット容量)	m³	0.04~0.07	0.07~0.09	0.09~0.12	0.12~0.17	0.28~0.4	0.4~0.5	0.8~1.0	0.8~1.0	0.9~1.1	1.1~1.6	1.1~1.6	1.6~2.0
15m地点の騒音レベル※注)	dB(A)	76.8	77.8	78.2	79.9	80.0	83.4	84.1	84.1	85.3	86.5	86.5	87.0