



レンタル  
します

# 加速度計付バイブロコンパクター

## MVH-306DSC-PAS

NETIS登録商品  
登録番号:TH-120015-A

### 転圧センサー[Compass]搭載で 転圧作業の『見える化』を実現

#### ■特徴

- 地盤剛性をLEDスケールメーターでリアルタイムに表示し、締め固め品質を向上。
- 地盤剛性の弱い地点を定量的に確認できるため、より効率的な転圧作業が可能。
- 施行目標となる地盤硬度に応じて作業回数が明確化され、作業時間を節約。
- 転圧振動数が正常でない場合、緑の振動周波数ランプが点滅。
- 地盤不良、軟弱地盤の場合、赤の警告ランプのみが点灯し、締め固め作業が困難であることを警告。



#### LEDスケールメーター点灯例

(地盤状況により黄色ランプ点灯が異なる場合があります)

緑色点滅

転圧振動数が正常でない場合

赤色ランプ点灯  
(黄色ランプは点灯せず)

地盤不良や軟弱地盤の場合

黄色ランプ 1~8  
赤色ランプ 点灯

締め固め限界

〈注意〉 転圧センサーの表示は、地盤剛性の絶対値を表示するものではありません。使用する時は必ず平板載荷試験、動的載荷試験機 (FWD) 等により、施工に応じた適切な地盤剛性値の計測を行い実測値とLED点灯レベルの校正を行って下さい。

#### ■仕様

機械質量 (kg)	機体寸法 (mm)	転圧盤寸法 (mm)	振動数 Hz (v.p.m)	遠心力 KN (kgf)	速度 (m/min)
330	長:1,570 幅: 445 高:1,120	長:860 幅:445	73 (4,400)	45 (4,600)	0~23 前後進共

