

環境にやさしい低騒音タイプ導入!

低騒音プレート KP-6S

NETIS登録商品
CB-100020-VE

低騒音設計が静粛作業を実現。
環境にやさしく、燃費も抑え、
ランニングコストの大幅削減に貢献!

KP-6Sの特長・用途

- 振動板中空部を拡張し、新開発騒音低減構造(特許取得済)を組み込む事により、作業時に発生する金属音を大幅に低減、従来機よりも8db以上(メーカー測定値)の騒音低減を実現しました。
- 静粛性が求められる特殊環境の他、従来機と同様の幅広い作業環境に対応出来ます。



仕様

型 式		KP-6S
主要寸法	質 量(kg)	70
	全 長(mm)	870
	全 幅(mm)	350
	全 高(mm)	835
	打撃板【長さ×幅】(mm)	525×350
性 能	走行速度(m/min)	20~25
	振動数(Hz[vpm])	91.7 [5,500]
	起振力(KN[kgf])	9.8 [1,000]
エ ン ジ ン	型 式	空冷4サイクルOHCガソリン ロビン EX13D
	最大出力(KW[ps])	3.2 [4.3]
	始動方式	リコイルスタート式
	燃料タンク容量(ℓ)	2.7
	燃 料	ガソリン