

高所作業車〔屋内・設備工事向〕

バッテリー／4・4.6m

- 作業床高 (m) 3.8~4.61
- 積載荷重 (kg) 180~250



仕様

呼称	4m			4.5m		4.6m	
走行装置	ホイール						
リフト形状	マスト			シグマ			
型式	NPH40	NPH40D	SV04B	STAR6	GR-15	NKH46	NKH46D
作業床高 (mm)	最高 S	3,800	3,800	3,800	4,000	4,470	4,610
	最低 T	470	510	520	509	420	1,030
積載荷重 (kg)	200	200	200	180	227[113]	200[100]	200[100]
車両重量 (kg)	670	660	650	800	1,026	990	1,030
機体寸法 (mm)	全長 A	1,280	1,280	1,280	1,500	1,350	1,890
	全幅 B	780	740	750	760	750	820
	全高 C	1,760	1,760	1,710	1,650	1,640	1,965
作業台寸法 (mm)	全長 D	920	920	895	800	1,400[510]	1,780[800]
	全幅 E	690	650	660	680	750	730
	手すり高 F	1,050	1,090	1,000	1,110	1,130	935
資格・要件	特別教育						
最大接地圧(kg/cm ²)	6.3	8.2	8.9	14.48	14.4	7.5	7.4

呼称	4m			4.5m		4.6m	
走行装置	クローラ						
リフト形状	マスト		シグマ	シザース	シグマ		
型式	NPC40	NPC40D	NKC40Ⅱ	AC-45SGⅡ※2	NSC-45※1	NKC46	NKC46D
作業床高 (mm)	最高 S	3,850	3,860	4,000	4,500	4,550	4,550
	最低 T	540	560	970	935	1,000	970
積載荷重 (kg)	200	200	200	200	250	200[100]	200[100]
車両重量 (kg)	740	710	880	850	1,000	980	990
機体寸法 (mm)	全長 A	1,390	1,410	1,720	1,925	2,250	1,930
	全幅 B	820	788	820	980	1,000	820
	全高 C	1,790	1,810	1,940	1,905	2,000	1,905
作業台寸法 (mm)	全長 D	1,035	980	1,545	1,770	2,070	1,780[800]
	全幅 E	700	670	735	880	920	730
	手すり高 F	1,050	1,090	1,000	970	1,000	935
資格・要件	特別教育						
最大接地圧(kg/cm ²)	0.22	0.24	0.26	0.25	0.24	0.28	0.31

※[]内はスライドデッキ部 ※1の機種は関東地域のみ ※2の機種は関西地域のみ扱いとなります。