

## メッシュパレットキャスタータイプ・コンテナ・ベンリーダナー 棚用足場・かんたん棚

建設 ICT  
レンタカー  
高所作業車・作業台・足場  
照明機器  
電材機器  
荷役・運搬・揚重機械  
道路舗装機械  
安全・保安対策  
土木機械  
環境対策機器  
コンプレッサー・エアツール  
発電機・溶接機  
各種ポンプ  
コンクリート打設  
配管機器  
小型汎用機器・工具類  
重量物運搬・揚重機材  
環境クリーン機器  
測量機・測定器・通信・映像  
クレーン  
テント・ハウス・備品  
各種資料



●SHP-3R



吊り上げ使用例



●KW型

### ■メッシュパレットキャスタータイプ

型 式	積載荷重 (kg)	幅 (mm)	長 さ (mm)	キャスター付高さ (mm)	キャスター付重量 (kg)
KW-659ZC	500(1,000)	650	900	800	56
KW-801ZC	500(1,500)	800	1,000	935	71
KW-1012ZC	500(2,000)	1,000	1,200	985	100
KW-801MZC※	500(1,000)	800	1,000	1,005	109
SHP-3R※	500(1,000)	1,015	1,172	978	107

(メーカー：KW=JFE機材フォーミング・SHP=信和株式会社)

- ( ) 内はキャスター取外し時の積載荷重です。
- ※吊り上げ作業が可能なタイプです。(KW-801MZC・SHP-3R)
- ワイヤ吊りでは必ず4点吊りをお願いします。
- SHP-3R：中部地区保有機種

### ■コンテナ

型 式	積載荷重 (kg)	長 さ (mm)	幅 (mm)	高 さ (mm)	重 量 (kg)
NK-2050	1,200	2,050	1,050	1,200	135

※収納時高さ620mm

(メーカー：武蔵野商工)

### ■ベンリーダナー

- 未使用時・搬送時はコンパクトに折り畳めます。(収納時は1/4スペース)
- 棚板3枚取付けOK。(用途に合わせて装着・脱着できます)
- キャスター付きで、スムーズに移動OK。

型 式	B-500
最大外形寸法(mm)	D800×W1,100×H1,700
最大内形寸法(mm)	D745×W1,040×H1,470
積載荷重(kg)	500 (棚板120kg/枚)
重 量(kg)	60
棚板取付間隔(mm)	床上より 450・400・400

(メーカー：神戸車輛)

### ■棚用足場



型 式	長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)	積載荷重 (kg) ※各段
T-1800	1,800	600	1,500	200
T-3600	3,600	600	1,500	200

(メーカー：JFE機材フォーミング)

### ■かんたん棚



積み重ね保管時

型 式	KT-1850
積載荷重 (kg)	250
全長 (mm)	2,003
全幅 (mm)	660
全高 (mm)	1,615
棚間隔 (mm)	470~420
鋼製布板 (mm)	500~1,829
使用車輪 (mm)	φ150 自在ストッパー付き
本体重量 (kg)	61
布板重量 (kg)	52(13×4枚)
総重量 (kg)	113

(メーカー：神戸車輛)