

スカイテラスター(車載型)

スカイテラスター 一体型・車載型



仕様

呼称(灯数)	6灯式スカイテラスター	
型式	NLT6 (直伸式)	NT6 (直伸式)
ランプ電力(W×数)	1,000×4	700×2
ランプ型式	メタルハライド高圧×4 ナトリウムNH700×2	
全光束(ルーメン×数)	109,000×4 90,000×2	
収納時機体寸法(mm)	全長	5,115
	全幅	1,695
	全高	2,600
ポール最大高(mm)	8,000	12,000
ポール操作	油圧	油圧
重量(kg)	3,600	4,925
発電機(交流式)	型式	DCA13SPY II
	出力	10.5KVA
		50/60Hz
		200/220V 30.3A/34.1A
	燃料	軽油
	燃費(ℓ/h)	3.7
燃料タンク容量(ℓ)	62	

仕様

呼称	キューブテラスター	LEDキューブテラスター	6灯式テラスター	6灯式照明ユニット
型式	NCT-4	NCT-6L	NTP-6W	LU6
ランプ型式	メタルハライドランプ	LED	メタルハライドランプ	メタルハライドランプ
ランプ電力(W×数)	1000×4	280×6	1,000×6	1,000×6
全光束(ルーメン×数)	90,000×4	32,300×6	109,000×6	109,000×6
収納時機体寸法(mm)	全長	1330(最大時2,542)	1330(最大時2,542)	2,460
	全幅	1225(最大時2,542)	1225(最大時2,542)	1,600(最大時2,120)
	全高	2,330	2,330	2,500
ランプ最大高(mm) (据置時)	9,000	9,000	7,450	7,200(投光器6灯中心)
ポスト昇降	油圧式	油圧式	手動ウインチ昇降式	油圧ラムシリンダにより5段伸縮
照射角度	電動シリンダー式 41度	電動シリンダー式 41度	ジブ起伏方式 (電動シリンダー式) ~80度	電動モータ+ウォーム減速 投光器チルト角度 45度
ポスト旋回	340度	340度	左50°:右50°	300度(右:90度 左:210度)
本体重量(kg)	1,180	1,180	660	1,200~1,800
発電機	クボタ D1105-E	クボタ D1105-E	Denyo. DCA13ESK	Denyo. DCA25ESI
発電機重量(kg)	〈本体と一体型〉	〈本体と一体型〉	570	642
燃料	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク(ℓ)	200	150	62	70

建設
ICT

レンタ
カー

高所
作業車・
作業台・
足場

照明
機器

電材
機器

荷役・
運搬・
揚重機械

道路舗装
機械

安全・
保安対策

土木
機械

環境対策
機器

コンブ
レッサ
アツール

発電機・
溶接機

各種
ポンプ

コンク
リート
打設

配管
機器

小型汎用
機器・
工具類

重量物
運搬・
揚重機材

環境
クリーン
機器

測量機・
測定器・
通信・
映像

クレーン

テント・
ハウス・
備品

各種
資料