

NISHIO

小旋回式クローラクレーン

建設 ICT

レンタカー

高所作業車・作業台・足場

照明機器

電材機器

荷役・運搬・揚重機械

道路舗装機械

安全・保安対策

土木機械

環境対策機器

コンプレッサー・エアツール

発電機・溶接機

各種ポンプ

コンクリート打設

配管機器

小型汎用機器・工具類

重量物運搬・揚重機械

環境クレーン機器

測量機・測定器・通信・映像

クレーン

テント・ハウス・備品

各種資料

■主要寸法図

●TX40UR-2

●LC785M-6

●LC1385M-8

■作業範囲図 (注) 作業範囲図は無負荷の状態でのたわみは含まれていません。

●TX40UR-2

●LC383M-5 (4本脚)

●LC785M-6

●LC1385M-8 (4本脚)

■仕様

呼称	4段/2.9 t	4段/2.9 t	5段/4.9 t	5段/4.9 t	
メーカー	日立建機	前田製作所	前田製作所	前田製作所	
型式	T X 40 U R - 2※1	L C 383 M - 5※1	L C 785 M - 6	L C 1385 M - 8	
運転整備重量(kg)	4,000	4,400	9,700	14,770	
機体寸法 (mm)	全長 A	3,820	4,020	5,005	
	全幅 B	1,700	1,740	2,350	
<運搬時>	全高 C	2,490	2,415	2,685	
	最低地上高	210	295	360	
最大吊上荷重(t×m)	2.9×1.3	2.9×1.5	4.9×2.1	4.9×3.2	
最大作業半径(m×t)	8.9×0.19	8.3×0.20	14.5×0.2	16.0×0.43	
最大地上揚程(m)	9.3	9.3	16.3	16.7	
ブーム長さ(m)	3.17~8.9	3.18~8.71	4.63~15.63	4.74~16.2	
定格出力(kW[PS])	15.8[21.5]	21.5[29.2]	40.5[55]	72.1[98]	
燃料タンク容量(ℓ)	48	42	141	195	
作業時	負荷時	1.83	3.07	1.84	2.18
	最大接地圧	0.97 s	0.45	0.48	0.51
資格	小型移動式クレーン運転技能講習				
低騒音指定型	超低	超低	低	超低	
排出ガス対策型	2次	オフロード	2次	オフロード	

※1 ドーザー付の為車輻系建設機械(整地・掘削)技能講習が別途必要。

82