

■アスファルトスプレー

(ギヤ式)

型 式	メーカー	散布能力 (ℓ/min)	動力源	定格出力 (kW[PS])	ホース (m)	重量 (kg)
CSM-15H	範多	扇型=約15・円型=約8	ガンソリン エンジン	1.98[2.7]	散布5×吸入2.5	34
CSM-15T	範多	扇型=約15・円型=約8		1.98[2.7]	散布5×吸入2.5	50
AS150	明和	扇型=約15・円型=約8		2.6[3.5]	散布5×吸入2.5	50
CS-PT35	範多	扇型=約23・円型=約10		2.57[3.5]	散布5×吸入1.75×戻り0.8	110

※CSM-15H：ハンディ式・CSM-15T：台車付・CS-PT35：リヤカー式



●CS-PT35

(エア式)

型 式	メーカー	散布能力 (ℓ/min)	動力源	ホース (m)	重量 (kg)
CSK-10	範多	扇型=約3.25~4.16・円型=約3.53~5.04	手動 ポンプ式	散布2	30
CSK-10J	範多				38

※CSK-10J：ジョイント散布装置付



●CSK-10J

■コンクリートカッター

コンクリート・アスファルト用

型 式	メーカー	最大切断深さ (mm)	ブレード径 (吋)	水タンク容量 (ℓ)	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)
TCC12SE	日立建機カミーノ	100	12	24	1,210×460×800	58
TCC14SE	日立建機カミーノ	120	14	24	1,390×500×800	80
ERC12B	エクセン	100	12	30	860×480×670	93
ERC14B	エクセン	120	14	30	860×480×670	95
MCD-012	三笠	100	12	14	1,034×435×746	51
MCD-L14	三笠	120	14	26	1,650×527×930	86

(別途販売品) ダイヤモンドブレード (湿式アスファルト用・コンクリート用)



●MCD-L14

■エンジン式コアボーリングマシン

アスファルト用

型 式	穿孔径	穿孔深さ (mm)	主軸ネジ型式	燃料タンク容量 (ℓ)	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)
RDC-2S	6インチ(150φ)まで	300	N型ネジ	2.5	900×700×940	100
NBS-Light150EH	φ100(maxφ150)mm	160	N型ネジ/日特ネジ	2	550×540×800	78
NBS-300EH	φ100(maxφ150)mm	300		3	880×540×860	100

(メーカー：RDC=理研ダイヤモンド工業・NBS=日特機械工業)


※RDC-2S：冷却装置は1/3ギヤーポンプによりビット内部より水を噴射。ポンプ吐出量：約3~4ℓ/min



●NBS-Light150EH

■間接加熱ロードヒーター

型 式	メーカー	加熱方式	加熱面積 (mm)	バーナー 本数	ガス消費量 (kg/h)	寸法 L×W×H (mm)	重量 (kg)
RH-300	範多	L.P.G.赤外線 加熱方式	300×750	2	2	1,620×600×840	50
RH-300W			300×1,500	4	4	2,420×600×840	60
RH-450			450×750	3	3	1,620×630×840	58
RH-600			600×750	4	4	1,620×740×840	65



●RH-300W