

NTシーティングプレート(管理設開削工事用)・転落防止用フェンス・アルミステップ

NTシーティングプレート

■用途

- (1)公共下水道工事
- (2)流域下水道工事
- (3)農漁業集落排水事業工事
- (4)雨水管布設工事
- (5)上水道・ガス管理設工事(開削)用として
- (6)送電線・電気・電話線の地中化工事用として
- (7)用水路(小型BOXカルバート)工事用として
- (8)浄化槽・防火水槽埋設工事用として
- (9)臨時(仮設)よう壁として

※当社の部材は、全国市町村役場にて高い信頼性を得ております。
詳しい内容につきましては、下記最寄りの取扱営業所までご連絡下さい。

NTシーティングプレートは、岩手、栃木、茨城、群馬の機材センターが管理しています。各機材センターもしくは東日本地区の各営業所までお問い合わせください。



高い安全性

無公害

取扱の容易性

低コスト

■特長

- (1)陸組ユニット方式の為、安全作業空間が常時確保できます。
 - (2)少部品、軽量プレートにより、初めての方でも容易に安全に組立ができます。
 - (3)軽量化プレートにより、運搬コストが他社製品と比べ大幅に削減できます。
 - (4)強い構造と少部品化により、修理コスト、欠品(ロス)コストを大幅に削減できます。
 - (5)従来の土留工法と比べ大幅な工期短縮ができます。
- 上記により省力化とコストの削減が可能となります。

- ・L=2m、2.5mのマンホール用特殊プレートも用意しています。
- ・長尺管理設用スイングコネクターなども揃えています。

■仕様

1.軽土圧用(H=3.00m未満)

品名	MSP-3010
サイズ	H1,000×L3,000mm
プレート厚	80mm
ポスト厚	130mm
許容土圧	26.1kN/m ²
重量	220kg

2.重土圧用(H=7.00m未満)

品名	SP-3010
サイズ	H1,000×L3,000mm
プレート厚	140mm
ポスト厚	165mm
許容土圧	52.8kN/m ²
重量	310kg

転落防止用フェンス

(安全・簡単な「シーティングプレート」専用フェンス)



・伸縮自在(2~3m)タイプもあります。

■特長

簡単：取付けはセットハンマー1つでOK!短時間で取付けできます。
その他：重量(SP)・軽量(MSP)どちらのシーティングプレートにも取付け可能です。



※フェンスにもたれたり、手摺として使用しないで下さい。

アルミステップ(NTシーティングプレート専用部材)



ASF-04



ASR-07



ASR-10

土留設置後、管布設の為、下に降りる時に使われるアルミハシゴです。土留に垂直に取り付け、作業スペースも広く取れます。軽くて持ち運びも容易。

- 組合せ自由自在
- どんな深さにも対応できます
- 垂直にセットできますので、布設する管などに当たりません
- MSP・SPのどちらにも取付け可能!
- 軽量なので、一人でラクラクセット可能

建設 ICT
レンタカー
高所作業車・作業台・足場
照明機器
電材機器
荷役・運搬・揚重機械
道路舗装機械
安全・保安対策
土木機械

環境対策機器

コンプレッサー・エアツール

発電機・溶接機

各種ポンプ

コンクリート打設

配管機器

小型汎用機器・工具類

重量物運搬・揚重機材

環境クリーン機器

測量機・測定器・通信・映像

クレーン

テント・ハウス・備品

各種資料