

ノイズソーバー

ノイズソーバーは、設置・移動が簡単な特殊プラスチック製の吸遮音パネルで、衝立て、部分囲い等に使用して、騒音対策が簡単に行えます。

商品概要

概略寸法：タテ2,700mm×ヨコ600mm×厚み60mm
多孔質発泡ポリプロピレンで遮音+吸音！
軽量 (m²あたり5.3kg、1枚あたり8.1kg)
骨組にバンドでしぼるだけの簡単施工です。
吸音・遮音 (通常の遮音シートは吸音効果がありません)。
本製品は音のはねかえりがありません)
耐水・耐油・耐薬品性・耐衝撃性・耐錆・耐腐食です。

十分な性能を発揮するコツ

隙間をできる限り無くすように囲んで下さい。
対象となる音が回り込まないように工夫してください。
風による飛散や転倒を防止するため、単管パイプ等で骨組み
を建て、しっかり固定してください。




概略寸法:タテ2,700mm・ヨコ600mm・厚み60mm



バンドとマジックテープで多様なサイズに対応可能



杭頭処理にも対応



多孔質発泡
ポリプロピレン吸音材

音源側はメッシュで覆われた発泡ポリプロピレン多孔質吸音材、受音側は軟質遮音シートの構造です。また、接続用マジックテープにより隙間からの音漏れを防ぎます。

ノイズミニ

小型機械(発電機やコンプレッサー等)に、リフォーム・改修工事等天井や高さ制限のある場所に。



寸法:タテ1,200mm・ヨコ600mm・厚み60mm

用途

- 1 建設・解体工事騒音対策 (ハツリ作業・杭頭処理・ブレーカー・ピック・その他)
- 2 作業環境騒音対策 (コンプレッサー・発電機の防音・その他)
- 3 音響調整対応 (吸音材として応用・その他)
- 4 その他各種防音対策 (鉄道等構内通路での騒音対応・夜間工事での作業箇所の減音・リフォーム作業時・その他)

ミラブロックマット


ミラブロックマットは、地盤と敷鉄板などの間に挟むようにして使用し、重機の走行振動や作業による振動等を低減する防振マットです。

持ち運びがラクな
取っ手付き



概略寸法：縦1,200×横900×厚さ150mm

- 寸法：900×1,200×150mm
- 重量：7.7kg
- 許容荷重：3t (短期) /枚
- 芯材：ミラブロック (防振材ポリエチレンフォーム)
- 表面：高強度塩ビシート



※ご使用の際は、安全のためご使用上の注意事項をお守り下さい。載せた機械が傾いたり、敷鉄板が滑る、あるいはマットの破損などにつながる可能性があります。