

建設  
ICT

レンタ  
カー

高所  
作業車・  
作業台・  
足場

照明  
機器

電材  
機器

荷役・  
運搬・  
揚重機械

道路舗装  
機械

安全・  
保安対策

土木  
機械

環境対策  
機器

コンプレッサー・  
エアツール

発電機・  
溶接機

各種  
ポンプ

コンク  
リート  
打設

配管  
機器

小型汎用  
機器・  
工具類

重量物  
運搬・  
揚重機材

環境  
クリーン  
機器

測量機・  
測定器・  
通信・  
映像

クレーン

テント・  
ハウス・  
備品

各種  
資材

※この機種は保有台数、エリアが限られていますので事前にお問合わせ下さい。



コンプレッサーの選定 使用するツールの空気消費量×台数 ≤ コンプレッサーの吐出空気量 ×0.8



●JC-16

### ■ジェットタガネ

型 式	使用圧力 (Mpa(kgf/cm <sup>2</sup> ))	消費空気量 (m <sup>3</sup> /min)	無負荷打撃数 (min <sup>-1</sup> )	針径と本数 (本)	針の標準長さ (mm)	本体質量 (kg)
JC-16	100	0.15	4,000	φ2×29	150	1.4
JEX-24	180	0.22	4,000	φ2×53、φ3×23	180	2.7

(メーカー:日東工器)



●EI-3800P

### ■エアインパクトレンチ

型 式	差込角 (mm)	ボルト径 (mm)	最大トルク (N・m)	空気消費量(m <sup>3</sup> /min)		全 長 (mm)	重 量 (kg)
				無負荷時	負荷時		
MI-2000P	19.0	20	740	1.1	0.7	224	4.4
EI-2000P	19.0	22	735	0.65		225	4.4
MI-2500GS	19.0	25	1,100	1.4	0.56	341	8.2
EI-3800P	25.4	38	1,863	1.6	0.7	281	9.8
AIP-2560	19.0	M25	1,220	1.13	0.59	208	3.2

(メーカー:EI/MI=東空・AIP=日東工器)



●TAG-700

### ■エアグラインダー (アングルグラインダー)

型 式	砥石外径 (mm)	使用砥石最高周速度 (m/min)	空気消費量 (m <sup>3</sup> /min)	全 長 (mm)	重 量 (kg)
TAG-400	100	4,300	0.45~0.65	220	1.7
TAG-700	180	4,300	0.80~1.0	280	3

(メーカー:東空)

※ダイヤモンドホイール取付でコンクリートカッターとしても使用可能。

●別売販売品・カッター用ダイヤモンドホイール・レジノイド石



●NC50H

### ■高圧ロール釘打機

型 式	使用釘		使用空気圧 (MPa[kgf/cm <sup>2</sup> ])	寸法	重 量 (kg)
	装てん数	長さ(mm)			
NC50H	シート200	27~50	1.18~2.26[12~23]	294×285	2.1

(専用の高圧コンプレッサ、高圧ホースが別途必要です)

(メーカー:日立工機)

### ■エアくい打機

型 式	空気消費量 (m <sup>3</sup> /min)	打ち込み能力			寸 法 L×W×H(mm)	重 量 (kg)
		ガードレール支柱	松杭丸太	H型鋼		
DPD-40X	2.5	—	φ14cm×2m	—	250×260×600	40
DPD-80X	3.5	φ139.8mm×2,550mm	φ19cm×4m	200H・B×6m	310×360×700	80

(メーカー:IKK)



●DPD-80X



■単管パイプ打込用キャップ



■ガードレール用スチールキャップ