

超低騒音型発電機 環境ベース仕様・三相／単相切替仕様・同時出力(切替不要)

※代表的な機種の様を掲載しています。排ガス・低騒音対応型、及び詳しい仕様は最寄りの営業所までお問合わせ下さい。

有効電力(W)の算出：三相機kW=力率0.8×出力(kVA)

※発電機のエンジンの種類(メーカー)により、仕様の一部異なる場合があります。
 ※燃料消費量は、メーカーによる75%定格負荷時の値です。
 ※諸条件により変化しますので参考値として下さい。

■その他、取扱いメーカー：北越工業 (SDGシリーズ)
 日本車輜 (NESシリーズ)



●DCA-25ESI ●DCA-45ESI ●DCA-125ESM

■超低騒音型発電機 200V

型式	DCA-15ESK		DCA-90ESH		DCA-125ESM		DCA-150ESH		DCA-220ESK	
周波数(Hz)	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
相数	三相		三相		三相		三相		三相	
出力(kVA)	12.5	15	75	90	100	125	125	150	200	220
電圧(V)	200	220	200	220	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440
電流(A)	36.1	39.4	217	236	289/144	328/164	361/180	394/197	577/289	577/289
燃料	軽油		軽油		軽油		軽油		軽油	
燃料タンク容量(ℓ)	62		185		250		250		380	
燃料消費量(ℓ/H)	2.8	3.4	12.5	15.5	16.5	20.7	19.3	23.9	31.9	35.7
騒音値7m(db(A))	60	63	59	63	61	66	61	64	63	66
乾燥[整備]質量(kg)	516[584]		1,730[1,970]		2,290[2,560]		2,360[2,630]		3,770[4,190]	
全長×全幅×全高(mm)	1,390×650×900		2,750×1,100×1,400		3,280×1,080×1,500		3,200×1,180×1,500		3,700×1,300×1,750	

(メーカー:デンヨー)

NETIS

KT-100042-V



●DCA-45LSKB
環境ベース仕様

■超低騒音型発電機<三相/単相切替仕様> 100V/200V

型式	DCA-13ESK		DCA-25ESI		DCA-45ESI		DCA-60ESH	
周波数(Hz)	50	60	50	60	50	60	50	60
相数	三相		三相		三相		三相	
出力(kVA)	10.5	13	20	25	37	45	50	60
電圧(V)	200	220	200	220	200	220	200	220
電流(A)	30.3	34.1	57.7	65.6	107	118	144	157
相数	単相		単相		単相		単相	
出力(kVA)	6.1	7.5	11.5	14.4	21.4	26	28.9	34.6
電圧(V)	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/200	100/200	110/200
電流(A)	30.3	34.1	57.7	65.6	107	118	144	157
燃料	軽油		軽油		軽油		軽油	
燃料タンク容量(ℓ)	62		70		100		125	
燃料消費量(ℓ/H)	2.4	2.9	3.3	4.2	6.7	8.5	8.8	10.6
騒音値7m(db(A))	58	61	59	60	60	62	61	64
乾燥[整備]質量(kg)	503[571]		564[642]		1,040[1,150]		1,240[1,380]	
全長×全幅×全高(mm)	1,390×650×900		1,540×680×900		1,900×880×1,250		2,050×880×1,250	

(メーカー:デンヨー)

■超低騒音 単相三相同時出力発電機 15・25・45・60kVA

NETIS

CG-090026-V



型式	DGM150UMK				DGM250MK				DGM250MK-P				DGM450MK				DGM600MK-P			
	50		60		50		60		50		60		50		60		50		60	
周波数(Hz)	50		60		50		60		50		60		50		60		50		60	
相数	三相(4線式)	単相	三相(4線式)	単相	三相(4線式)	単相	三相(4線式)	単相	三相(4線式)	単相	三相(4線式)	単相	三相(4線式)	単相	三相(4線式)	単相	三相(4線式)	単相	三相(4線式)	単相
定格電圧(V)	200	100/200	220	110/220	200	100/200	220	110/220	200	100/200	220	110/220	200	100/200	220	110/220	200	100/200	220	110/220
定格出力(kVA)	12.5	7.5	15	9	20	12	25	15	20	12	25	15	37	22	45	27	50	30	60	36
定格電流(A)	36.1	37.5	39.4	40.9	57.7	60	65.6	68.2	57.7	60	65.6	68.2	107	110	118	121	144	150	157	163.6
極数	4				4				4				4				4			
力率	0.8	1.0	0.8	1.0	0.8	1.0	0.8	1.0	0.8	1.0	0.8	1.0	0.8	1.0	0.8	1.0	0.8	1.0	0.8	1.0
燃料タンク容量(ℓ)	軽油60				軽油65				軽油198				軽油105				軽油420			
連続運転 50%負荷 時間(h)	29.5		24		21.7		17.1		66		52.1		22		17		70		56	
70%負荷	22.5		18.5		16.3		13		49.5		39.6		16		13		48		39	
騒音値7m(db(A))	51		53(Lwa78)		58(Lwa85)		62(Lwa88)		58(Lwa85)		62(Lwa89)		55		57(Lwa86)		56		66(Lwa88)	
乾燥[整備]質量(kg)	680				625				695				1,035				1,290			
全長×全幅×全高(mm)	1,350×780×1,140				1,500×700×1,000				1,500×700×1,275				1,750×880×1,415				1,970×880×1,630			

(メーカー:やまびこ)