

## エンジンウエルダー[ガソリン・ディーゼル]・TIG溶接機

建設 ICT

レンタカー

高所作業車・作業台・足場

照明機器

電材機器

荷役・運搬・揚重機械

道路舗装機械

安全・保安対策

土木機械

環境対策機器

コンプレッサー・エアツール

発電機・溶接機

各種ポンプ

コンクリート打設

配管機器

小型汎用機器・工具類

重量物運搬・揚重機材

環境クリーン機器


測量機・測定器・通信・映像

クレーン

テント・ハウス・備品

各種資料

### ■エンジンウエルダー(ガソリンエンジン)



●GAW-135



●GAW-150ES



KT-100112-A



●GAW-185ES2



KT-100112-A

型式	溶接電流範囲 (A)	適用溶接棒 (mm)	補助電源 (kVA)	燃料	燃料タンク容量 (ℓ)	溶接定格負荷時 燃料消費量(ℓ/H)	重量 (kg)	全長×全幅×全高 (mm)
GAW-135	40/60/80/100/115/135(6段階切替)	2.0~3.2	単相1.5	ガソリン	7	1.07	49	540×435×465
GAW-150ES	30~150	2.0~3.2	単相2.5		10	1.6	79	687×494×630
GAW-185ES2	30~185	2.0~4.0	単相3.0		15	2.1	105	730×555×675

\*GAW-135=パイプフレーム GAW150ES・GAW-185ES2=超低騒音型

(メーカー:デンヨー)

### ■超低騒音型エンジンウエルダー (ディーゼルエンジン)



●DAW-180SS



●DLW-300ES



●DLW-380SDK

型式	溶接電流範囲 (A)	適用溶接棒 (mm)	補助電源 (kVA)	燃料	燃料タンク容量 (ℓ)	溶接定格負荷時 燃料消費量(ℓ/H)	重量 (kg)	全長×全幅×全高 (mm)
DAW-180SS	30~180	2.0~4.0	単相3.0	軽油	15	1.31	199	990×590×750
DAW-300SS	30~300	2.0~6.0	単相3.0		19	2.1	327	1,270×680×740
DLW-300ES	30~300	2.0~6.0	単相8.0 三相9.9		36	2.08/2.37	427	1,410×680×760
DLW-300SDK	60~300(1人用) 30~150(2人用)	2.6~6.0(1人用) 2.0~3.2(2人用)	単相6.0 三相9.9		36	2.3/2.7	442	1,290×680×770
DLW-380SDK	60~380(1人用) 30~190(2人用)	2.6~8.0(1人用) 2.0~4.0(2人用)	単相3.0 三相15.0		42	3.2/3.7	505	1,520×720×770

[50/60Hz]

(メーカー:デンヨー)

### ■エンジンTIG溶接機 (ディーゼルエンジン)



●DGT300M-W



●DAT-270ES

型式	溶接電流範囲 (A)	適用溶接棒 (mm)	補助電源 (kVA)	燃料	燃料タンク容量 (ℓ)	重量 (kg)	全長×全幅×全高 (mm)
DGT300M-W	TIG:4~300 手:4~250	手:2.0~5.0	単相3.0	軽油	29	400	1,363×635×978
DAT-270ES	TIG:15~270 手:30~250	手:2.0~5.0	単相3.0		26	340	1,310×680×970

(メーカー:DGT=やまびこ・DAT=デンヨー)

#### □付属品(別途で用命ください)

- 溶接機用ホルダーケーブル(38sq・50sq)
- 溶接機用アースケーブル(38sq・50sq)
- ホルダー・アースケーブル用延長ケーブル(38sq・58sq)
- 溶接用トーチ延長ケーブル(50sq)
- 溶接面

#### □販売用消耗品

- 各溶接棒、アース棒、溶接面、
- TIG溶接用トーチ、切断用トーチ、
- コレットボディー、ノズル、
- タングステン1.6ミリ・2.4ミリ・3.2ミリ
- 他取扱っております。