

パイプ配管用工具

グルーピング工具・ねじ転造機・ねじ切機・油圧式パイプベンダー・パイプソー・セーバーソー・ロータリーバンドソー・ロータリーカッター

取扱営業所 配管機器東京：047-306-2477 配管機器名古屋：0568-86-9240 配管機器大阪：06-6785-0243
配管機器広島：082-509-5240 配管機器新潟：025-286-2402 配管機器仙台：022-288-2401

■グルーピング工具 100V



型式	加工能力	モータ	回転数 min-1(無負荷)	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)
RG150A/50 (50Hz自動ポンプ仕様)	配管用炭素鋼管(SGP)/ 25A~300A・スケジュー 40/25A~200A・一般配管用	AC100V (50/60Hz)	49	685×490×625	85
RG150A/60 (60Hz自動ポンプ仕様)	ステンレス鋼管/30Su~150Su	単相 シリーズ			
RG150 (手動ポンプ仕様)	配管用炭素鋼管(SGP)/ 50A~150A・スケジュー 40/50A~150A	モータ 出力600W			75

(メーカー：レックス工業)

■ねじ転造機 100V



型式	転造能力	電圧 (V)	消費電力 (W)	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)
NZN65A	3/8B(10A)~ 2 1/2B(65A)	100/200(単相) スイッチプレート切替式	750	873×635×455	120

〈販売消耗品〉
超硬カッター(パイプカット用)刃、
ねじ切り油剤(ミヤガワ50W) (メーカー：レックス工業)

■ねじ切機 100V 100V/200V兼用



型式	ねじ切能力 (B)	電圧 (V)	消費電力 (W)	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)
S50AIII	1/2~2	100	600	539×317×324	44
N80AIII	1/2~3		600	785×480×405	59
N100A	1/2~4	100/200	750	873×635×558	123
150A	2 1/2~6		75	930×680×590	170

〈販売消耗品〉チェザー、ねじ切り油剤 (メーカー：レックス工業)

■油圧式パイプベンダー 100V



型式	最大曲げ 管径	最大曲げ 角度	ラムストローク (mm)	戻し機構	電動機	寸法 (mm)	重量 (kg)
PB-LC3E	SGP 3"	90° (1回曲げ)	400	スプリング式	0.45kW	B:890×1,200×230	B:82
	G104				100V	P:260×210×350	P:20
PB-CB5E	SGP 5B	30° (1回曲げ)	200		0.32kW	B:800×1,320×340	B:98
	125A				100V	B:190×190×335	B:12

型式	最大曲げ管径	最大曲げ 角度	油圧制御	寸法 (mm)	重量 (kg)
PB-LC2.5	SGP 2 1/2B	90°	100V 320W	B:730×1,060×165	B:44
	G82・C75			P:600×155×165	P:8
PB-LC2E	SGP 2B	(1回曲げ)		B:630×700×135	B:24
	G54・C51			B:170×170×320	B:8

B=ベンダー部・P=ポンプ部 (メーカー：大洋エンジニアリング)

■パイプソー 100V

型式	切断能力	ストローク量 (mm)	電圧 (V)	消費電力 (W)	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)
380S	50~350A	57	100	1,050	665×301×261	18
DRS-300XM	350mm	70		1,400	600×300×160	11

〈販売消耗品〉マシンソー(鉄、ステンレス、塩ビ用)・カーバーソー(鑄鉄管用) (メーカー：380S=アサダ・DRS=IKK)



●DRS-300XM ●380S

■電子セーバーソー 100V

型式	切断能力 (mm)	ストローク量 (mm)	電圧 (V)	消費電力 (W)	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)
CR 13VB	パイプ130、木材120、軟鋼材19	32	100	1,050	465×167	4
CR 17Y	パイプ165、ステンレスパイプ115	26		1,150	491×106	3.9

〈別途販売品〉ブレード(軟鋼パイプ用/ステンレスパイプ用)

(メーカー：日立工機)



●CR13VB

■ロータリーバンドソー 100V 200V

型式	切断角度 (度)	能力(幅×高さ)(mm)				電圧 (V)	消費電力 (W)	バイス方式	本体寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)
		丸パイプ	角パイプ	H型鋼	丸棒					
BB400	90°	φ130	□100	100×100	φ60	100	200	チェンバイス	740×390×330	31
BB003	90°	φ180	□150	150×150	φ80		200		975×415×415	42
BS222	90°	φ220	□175	200×150	φ100		250		1,050×360×500	53
BS324	45°	φ195	□200	200×200	—	300	300	平バイス	1,530×620×640	114
	90°	φ320	□300	300×300	φ150					

〈別途販売品〉帯のこ刃(合金/バイス)

(メーカー：アサダ)



●BS222



●BS324

■ロータリーカッター

型式	切断能力(パイプ径)			全長 (mm)	重量 (kg)
	銅管(in)	ダクタイル管・鑄鉄管(in)	内径-外径(mm)		
LCRC8	6-8	6-8	159-246	1473	18.6
LCRC12	10-14	10-12	266-358	1549	22.7
LCRC16	16-18	14-16	368-462	1664	27.3



建設 ICT
レンタカー
高所作業車・作業台・足場
照明機器
電材機器
荷役・運搬・揚重機械
道路舗装機械
安全・保安対策
土木機械
環境対策機器
コンプレッサー・エアツール
発電機・溶接機
各種ポンプ
コンクリート打設
配管機器
小型汎用機器・工具類
重量物運搬・揚重機材
環境クリーン機器
測量機・測定器・通信・映像
クレーン
テント・ハウス・備品
各種資料