


鋼管呼称一覧

種類	呼称
SGP	配管用炭素鋼管
STPG	圧力配管用炭素鋼管
STS	高圧配管用炭素鋼管
STPT	高温配管用炭素鋼管
STPL	低温配管用炭素鋼管
STKM	機械構造用炭素鋼管
S45C	機械構造用炭素鋼管
STK	一般構造用炭素鋼管
STPY	配管用アーク溶接炭素鋼管

配管パイプ径・PTねじ外形・NPTねじ外形 換算表

和文呼び	インチ呼び	約ミリ	配管パイプ径	PTねじ外形	NPTねじ外形
一分(いちぶ)	1/8	3.18mm	6A(10.5)mm	9.728mm	10.117mm
一分五厘(いちぶごりん)	3/16	4.76mm	—	—	—
二分(にぶ)	1/4	6.35mm	8A(13.8)mm	13.157mm	13.426mm
二分五厘(にぶごりん)	5/16	7.93mm	—	—	—
三分(さんぶ)	3/8	9.53mm	10A(17.3)mm	16.662mm	16.866mm
三分五厘(さんぶごりん)	7/16	11.11mm	—	—	—
四分(よんぶ)	1/2	12.70mm	15A(21.7)mm	20.955mm	20.980mm
五分(ごぶ)	5/8	15.88mm	—	—	—
六分(ろくぶ)	3/4	19.05mm	20A(27.2)mm	26.446mm	26.325mm
七分(ななぶ)	7/8	22.23mm	—	—	—
一インチ	1	25.40mm	25A(34.0)mm	33.249mm	32.934mm
インチ二分(いんちにぶ)	1 1/4	31.75mm	32A(42.7)mm	41.910mm	41.689mm
インチ四分(いんちよんぶ)	1 1/2	38.10mm	40A(48.6)mm	47.830mm	47.760mm
二インチ	2	50.80mm	50A(60.5)mm	59.614mm	59.797mm

ボルト径基準による六角二面幅寸法表



ボルト径 Dmm	メートルねじ				
	六角 ボルト・ナット B1mm	小型・六角 ボルト・ナット B1mm	高力・六角 ボルト・ナット B1mm	六角・穴付き ボルト B2mm	六角・穴付き 止めねじ B3mm
M 2	4				
M2.2	4.5				
M2.5	5				
M 3	5.5			2.5	1.5
M3.5	6				
M 4	7			3	2
M4.5	8				
M 5	8			4	2.5
M 6	10			5	3
M 7	11				
M 8	13(14)	12		6	4
M10	16(17)	14		8	5
M12	18(19)	17	22	10	6
M14	21(22)	19(21)		12	
M16	24(26)	22(23)	27	14	8
M18	27(29)	24(26)		14	
M20	30(32)	27(29)	32	17	10
M22	32(35)	30(32)	36	17	
M24	36(38)	32(35)	41	19	
M27	41	36	46	19	
M30	46	41	50	22	
M33	50	46		24	
M36	55(54)	50		27	
M39	60(58)	55		27	
M42	65(63)			32	
M45	70(67)			32	
M48	75(71)			36	
M52	80(77)			36	
M56	85				
M60	90				
M64	95				
M68	100				
M72	105				
M76	110				
M80	115				
M85	120				
M90	130				
M95	135				
M100	145				
M105	150				
M110	155				
M115	165				
M120	170				
M125	180				
M130	185(180)				

ウィットねじ	
ボルト径 Dinch	六角 ボルト・ナット B1mm
W 3/8	17
W 7/16	19
W 1/2	21
W 5/8	26
W 3/4	32
W 7/8	35
W 1	41
W 1 1/8	46
W 1 1/4	50
W 1 3/8	54
W 1 1/2	58
W 1 5/8	63
W 1 3/4	67
W 1 7/8	71
W 2	77
W 2 1/4	85
W 2 1/2	95
W 2 3/4	105
W 3	110
W 3 1/4	120

()内は旧JISの数値です。