

コードレス機器

建設 ICT
 レンタカー
 高所作業車・作業台・足場
 照明機器
 電材機器
 荷役・運搬・揚重機械
 道路舗装機械
 安全・保安対策
 土木機械
 環境対策機器
 コンプレッサー・エアツール
 発電機・溶接機
 各種ポンプ
 コンクリート打設
 配管機器
 小型汎用機器・工具類
 重量物運搬・揚重機械
 環境クリーン機器
 測量機・測定器・通信・映像
 クレーン
 テント・ハウス・備品
 各種資料



●G 18DSL
コードレス

■コードレスディスクグラインダー

| 型 式 | トイシ寸法(mm) | | 備考 1充電当たりの作業量(目安) | バッテリー | 重量 (kg) |
|---------|-----------|--|----------------------|---------------|------------|
| | 外径×厚さ×穴径 | | | | |
| G 14DSL | 100×4×15 | | φ10mmの鉄筋切断:約23本 | Li14.4V 3.1Ah | 1.9 |
| G 18DSL | 100×4×15 | | φ10mmの鉄筋切断:約40本 | Li18V 5.0Ah | 2 |



●CK 14DSL
コードレス

■コードレス窓抜きカッター (ナイフカッター)

| 型 式 | 能力 (mm) | ストローク数 min-1〔回/分〕 | ストローク量 (mm) | 備考 1充電当たりの作業量(目安) | バッテリー | 重量 (kg) |
|-----|------------|----------------------|----------------|----------------------|-------|------------|
| | | | | | | |



●WR 14DMR
コードレス

■コードレスインパクトレンチ

| 型 式 | 締付け能力 (mm) | 最大トルク N・m〔kgf・cm〕 | 回転数 min-1〔回/分〕 | 打撃数 min-1〔打撃/分〕 | バッテリー | 重量 (kg) |
|-----|---------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------|------------|
| | | | | | | |



●DH 25DAL

■コードレスロータリーハンマードリル

| 型 式 | 穴あけ能力(mm) | | | ダイヤモンドコア | ハイパーダイヤモンド | 回転数 min-1〔回/分〕 | 全負荷打撃数 min-1〔打撃/分〕 | 備考 1充電当たりの作業量(目安) | バッテリー | 重量 (kg) |
|----------|-----------|----|----|------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| | コンクリート | 鉄工 | 木工 | スーパーダイヤモンド | スーパーウッドコア | | | | | |
| DH 25DAL | 3.4~26 | 13 | 30 | 65 | 65 | セーブモード:0~550 パワーモード:0~1,100 | セーブモード:0~2,250 パワーモード:0~4,500 | φ8.5×厚さ60mmコンクリート 約70個 | Li25.2v 3.0Ah | 3.6 |

■コードレスインパクトドライバー

| 型 式 | 能力 | | 最大トルク ドライバー/レンチ | 回転数 min-1〔回/分〕 | 全負荷打撃数 min-1〔打撃/分〕 | 備考 1充電当たりの作業量(目安) | バッテリー | 重量 (kg) |
|----------|------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| | インパクトドライバー | インパクトレンチ | | | | | | |
| WH14DBAL | 小ねじ:M4~M8 | 普通ボルト:M5~M14 高力ボルト:M5~M12 | 160N・m | 0~900/1,500/2,200/2,900 (弱/弱2/中/強) | 0~600/1,500/2,400/3,200 (弱/弱2/中/強) | φ4.0mm×L50mmビス×杉板 約1,520本 | Li18V3.0Ah | 1.5 |
| GDX18V | 普通ボルト:M6~M14 高力ボルト:M6~M12 | 普通ボルト:M6~M16 高力ボルト:M6~M12 | 170N・m/185N・m | 0~1,300/2,000/2800 (弱/中/強) | 0~1,100/2,600/3200 (弱/中/強) | φ4.2mm×米松 約520本 | Li18V4.0Ah | 1.5 |

●WH14DBAL
コードレス



●HPC-206WDF
コードレス

■コードレスパンチャー

| 型 式 | 最大穴あけ能力 | | 穴径/板厚 | 穴形状 | 備考 1充電当たりの作業量(目安) | | バッテリー | 重量 (kg) |
|-------------|---------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|--|------------|------------|
| | 一般鋼材(SS400相当) | ステンレス鋼材(SUS304) | | | 一般鋼材 | ステンレス鋼材 | | |
| HPC-N209WDF | φ20/t9 | | φ20/t6 | 丸穴/長穴 | 一般鋼材 φ20/t9:約40回 一般鋼材 φ12/t6:約100回 | ステンレス鋼材 φ20/t9:約75回 ステンレス鋼材 φ12/t6:約95回 | Li18V3.0Ah | 11.3 |
| HPC-206WDF | φ20/t8 | | φ20/t6 | 丸穴/長穴 | 一般鋼材 φ20/t6:約84回 | - | Li18V3.0Ah | 12.5 |



●HSC-19GA
コードレス

■コードレスツライチカッター

| 型 式 | 最大切断能力 | 切断速度 | 備考 1充電当たりの作業量(目安) | | バッテリー | 重量 (kg) |
|----------|--------------|--|--|--|-------------|------------|
| | | | SD345(490N/mm ²) | | | |
| HSC-19GA | D19mm(SD345) | D10:2.5秒 D13:3.5秒 D16:5.0秒 D19:6.0秒 | D10:約160回 D13:約130回 D16:約90回 D19:約60回 | | Li18V 4.0Ah | 3.8 |



●HCC-19DF
コードレス

■コードレス鉄筋カッター

| 型 式 | 最大切断能力 | 切断速度 | 備考 1充電当たりの作業量(目安) | | バッテリー | 重量 (kg) |
|----------|---|------|--|--|-------------|------------|
| | | | SD345(490N/mm ²) | | | |
| HCC-16DF | D16(SD345相当) 490N/mm ² (50kgf/mm ²) | 4.0秒 | SD345(490N/mm ²) D16:約115回 D13:175回 D10:260回 | | Li18V 3.0Ah | 6.5 |
| HCC-19DF | D19(SD390相当) 560N/mm ² (57kgf/mm ²) | 6.5秒 | SD345(490N/mm ²) D19:約75回 SD390(560N/mm ²) D19:約60回 | | Li18V 3.0Ah | 10.5 |