

ジャーナルジャッキ・爪付ジャッキ 他

ジャーナルジャッキ・爪付ジャーナルジャッキ・爪付ジャッキ ハリキンジャッキ・ハリキンスタンド

■ジャーナルジャッキ

型 式	型 式	揚 力 (t)	ストローク (mm)	最低高 (mm)	ヘッド径 (mm)	ベース径 (mm)	重 量 (kg)
JJ-1513	低揚程	15	125	255	63	113	12
JJ-2513		25	125	255	77	127	16
JJ-3513		35	127	280	87	147	24
JJ-5013		50	127	290	105	166	31
JJ-1015	中揚程	10	150	280	65	108	12
JJ-2525		25	250	395	77	127	21
JJ-3020		30	200	350	95	148	26
JJ-3525	高揚程	35	250	410	87	147	32
JJ-2533		25	330	485	77	127	25
JJ-3535		35	350	535	87	147	38

※オプション品として、送り台と安全台があります。(メーカー：大阪ジャッキ)



■爪付ジャーナルジャッキ

型 式	爪荷重 (t)	揚程 (mm)	最低高 (mm)	爪までの高さ (mm)	幅×爪の長さ (mm)	重 量 (kg)
NJ-0615	6	150	290	30	70×45	23
NJ-1013	10	125	266	40	75×50	29
NJ-1513	15	125	270	45	80×50	38
NJ-2513	25	130	332	55	90×55	60

■ハンドル棒25φ×600m/m付。(メーカー：大阪ジャッキ)



■爪付ジャッキ

型 式	許容荷重(t)		爪位置(mm)		ストローク (mm)	本体高さ (mm)	ベット寸法		爪寸法		重 量 (kg)
	爪	頭部	最低	最高			幅×長(mm)	幅×長(mm)			
DH-1EN	1	2	12	115	103	205	125×190	60×50	6		
DH-2.5E	2.5	5	19	132	113	235	125×228	50×60	6		
G60	3	6	19	134	115	233	155×236	65×50	13		
G100	5	10	22	152	130	288	183×262	75×55	21		
M-100	5	10	22	138	137	286	189×218	75×55	19		
M-200	10	20	28	142	144	331	228×255	100×60	38		
M-300	15	30	32	143	147	345	258×262	110×60	49		

(メーカー：G・M=今野製作所・DH=ダイキ)



■ハリキンジャッキ (手動式)

型 式	吊上能力 (kg)	高さ (mm)	横幅 (mm)	有効寸 (mm)	重 量 (kg)
HJ-150	500	1,500	750	670	18

・手巻きウィンチで鉄筋型枠を吊り上げます。(メーカー：栄光マシン)

■ハリキンスタンド

高さ (mm)	パイプ径 (φ)	穴ピッチ (mm)	重 量 (kg)
1,100	43	100~20	7

(メーカー：栄光マシン)



建設
ICT

レンタ
カー

高所
作業車・
作業台・
足場

照明
機器

電材
機器

荷役・
運搬・
揚重機械

道路舗装
機械

安全・
保安対策

土木
機械

環境対策
機器

コンプ
レッサー・
エアツール

発電機・
溶接機

各種
ポンプ

コンク
リート
打設

配管
機器

小型汎用
機器・
工具類

重量物
運搬・
揚重機材

環境
クリーン
機器

測量機・
測定器・
通信・
映像

クレーン

テント・
ハウス・
備品

各種
資料