

パワージャッキ・パワーウエッジジャッキ・油圧ポンプ

建設 ICT
 レンタカー
 高所作業車・作業台・足場
 照明機器
 電材機器
 荷役・運搬・揚重機械
 道路舗装機械
 安全・保安対策
 土木機械
 環境対策機器
 コンプレッサー・エアツール
 発電機・溶接機
 各種ポンプ
 コンクリート打設
 配管機器
 小型汎用機器・工具類
 重量物運搬・揚重機材
 環境クリーン機器
 測量機・測定器・通信・映像
 クレーン
 テント・ハウス・備品
 各種資料



●T30S12.5



●JFN100S3



単動型

●EC50S7



複動型

●E20H15



●KP15



●TW-1.3



●GH-1/2-DS

■パワージャッキ (単動型)

型式	揚力 (t)	ストローク (mm)	最低高 (mm)	外径φ (mm)	必要油量 (cc)	重量 (kg)	受圧面積 (cm ²)	
T10S01	10	10	70	57	15	1.5	14.44	
T10S3.5		35	140		51	2.0		
T10S10		100	243		145	4.2		44.44
T10S15		150	308		216	5.3		14.44
T20S5	20	50	154	86	166	5.8	33.18	
T20S12.5		125	295		416	11		
T20S32		320	518		1,064	23		
T30S12.5	30	125	312	102	553	16.8	44.18	
T50S2.5	50	25	100	127	178	8.6	70.88	
T50S5		50	220		354	19		
T50S15		150	320		1,066	28		

(メーカー：大阪ジャッキ)

■低床ジャッキ

型式	揚力 (t)	ストローク (mm)	最低高 (mm)	外径φ (mm)	必要油量 (cc)	重量 (kg)
JFN100S3	100	30	106	175	430	25
JFN200S3	200		134	245	850	55

(メーカー：大阪ジャッキ)

■中空ジャッキ (単動型)

型式	揚力 (t)	ストローク (mm)	最低高 (mm)	外径φ (mm)	必要油量 (cc)	重量 (kg)	受圧面積 (cm ²)
EC12S4	12	40	142	75	71	3.5	17.6
EC50S7	50	70	242	150	562	2.5	80.16

(メーカー：大阪ジャッキ)

■パワージャッキ (複動型)

型式	揚力 (t)	ストローク (mm)	最低高 (mm)	外径φ (mm)	必要油量 (cc)	重量 (kg)	受圧面積 (cm ²)
T100H10	100	100	260	170	1,500	42	143.14
E20H15	20	150	320	85	424	11	28.27

(メーカー：大阪ジャッキ)

■パワーウエッジジャッキ

型式	能力 (t)	最低寸法 (mm)	ストローク (mm)	最高位置 (mm)	寸法 W×L×W(mm)	爪部 長さ×幅(mm)	重量 (kg)
KP15	15	6	28	34	608×123×70	35×45	11
KP35	30				670×137×90	40×55	20

(メーカー：今野製作所)

〈手動油圧ポンプ〉

型式	有効油量 (ℓ)	吐出圧力 (MPa)[kgf/cm ²]		吐出量 (ℓ/min)		寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)
		高圧	低圧	高圧	低圧		
TW-1.3	1.3	72[720]	3[30]	2	11	725×160×165	9.1
TW-2.3	2.3				24		

(メーカー：大阪ジャッキ)

〈複動油圧ポンプ〉 [200V]

型式	吐出圧力 (MPa)[kgf/cm ²]		吐出量 (ℓ/min)		電動機 (60/50Hz)	油量 (ℓ)		寸法 L×W×H(mm)	重量 (約kg)
	高圧	低圧	高圧	低圧		有効	総		
GH-1/2-DS	72[720]	5[50]	0.35/0.29	2/1.6	200V/0.4kW	5	8	435×450×490	35

(メーカー：大阪ジャッキ)