

集塵機・ダストファイター

溶接煙用集塵機・可搬型集塵機・ダストファイター

建設
ICT

レンタ
カー

高所
作業車・
作業台・
足場

照明
機器

電材
機器

荷役・
運搬・
揚重機械

道路舗装
機械

安全・
保安対策

土木
機械

環境対策
機器

コンブ
レッサー
エーツール

発電機・
溶接機

各種
ポンプ

コンク
リート
打設

配管
機器

小型汎用
機器・
工具類

重量物
運搬・
揚重機材

環境
クリーン
機器

測量機・
測定器・
通信・
映像

クレーン

テント・
ハウス・
備品

各種
資料

■溶接煙用集塵機 (ヒュームコレクター) 100V

●アーク溶接時に発生する0.1ミクロンまでの有害な溶接ヒューム超微粒子を捕集吸引し、除去します。

型 式	処理能力 (ミクロン)	風 量 (m³/H)	静 圧 (kPa)	電 圧 (V)	電 流 (A)	消費電力 (W)	寸 法 L×W×H(mm)	重 量 (kg)
KEM	0.1	240	18	100	15	1,500	524×425×667	24
EJF1	0.1	300	18.1	100/110	6.9[モーター1台] 13.8[モーター2台]	600×2 1,200	460×350×651	33

(別途レンタル品) 配管用フックノズル・ホッパー型ノズル (メーカー: KEM: 日下部機械・EJF1=エバラ)



●KEM

●EJF1

■可搬型集塵機 100V 200V



●411(P)

●NRD-10

●EJD1

●EJD3H

●EJD5

型 式	風 量 50/60Hz(m³/H)	吸込口径 (mm)	電 圧 50/60Hz(V)	消費電力 50/60Hz(W)	寸 法 L×W×H(mm)	重 量 (kg)
411(P)	8.7	75φ	100	1,050	285×287×280	9.3
NRD-10	10/12	125φ	100/110	500/750	φ600×900	52
EJD1	14.4/16.8	125φ	100/100・110	600	φ620×945	48
EJD3H	33/40	吸込側: 200φ 吐出側: 200φ	200/200・220	2,200	1,135×600×869	135
EJD5	60/70	吸込側: 250φ 吐出側: 300φ	200/200・220	3,700	1,285×1720×1,090	178

(メーカー: 411: マキタ・NRD=流機エンジニアリング・EJ=エバラ)

■ダストファイター

■仕様

型式	DF7500
入力電圧	200V 50/60Hz
ファン出力	7.5kW インバーターモーター
ポンプ出力	2.2kW
運転時の圧力	Min. 2bar-Max. 11bar
水の使用目安	7気圧 44ℓ/分
水のフィルター	あり
水の補給	水道あるいはタンク車
ノズル数	24
ローテーション	335°
仰角(度)	40°
水供給接続	Camlock
サイズ(長さ×横×高さ)	1,940×1,400×2,143mm
質量	940kg

NETIS

KK-130050-A

有効範囲 → 飛距離40m 高さ15m
自動首振り装置付き(旋回範囲335°)
リモコンにより遠隔操作ができます。
夏場の環境対策にも
(外気温が4℃下がります)



■ダストファイター性能

