

0.16 m³タイヤショベル

超スリムでコンパクト設計、小回り自由自在！

WA10-6



■ HST方式採用

ハイドロスタティックトランスミッション（HST）により、クラッチ操作不要、乗用車感覚でラクに乗りこなせます。安全性、乗り心地も抜群！

■ 抜群の狭所作業性

幅・長さ・高さが軽四トラックより小さいので、ハウスや畜舎内、都市庭園など狭い現場での作業に真価を発揮します。

■ 仕様

| 性能 | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------|
| 運転質量 | kg | 1065 |
| 機体質量 | kg | 830 |
| 定格出力 ネット(JIS D0006-1) | kW/min ⁻¹ [PS/rpm] | 12.3/2600[16.7/2600] |
| 標準バケット容量 | m ³ | 0.16 |
| 常用荷重 | kg | 270 |
| 走行速度 | km/h | 10 |
| アーティキュレート角度 | 度 | 40 |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 2140 |
| 最大掘起力 | kN[kgf] | 8.04[820] |
| 寸法 | | |
| 全長 | mm | 2870 |
| 全幅(バケット幅) | mm | 1245 |
| 全高 | mm | 1555 |
| ダンピングクリアランス | mm | 1715 |
| ダンピングリーチ | mm | 535 |
| 伝動装置 | | |
| 走行駆動形式 | | HST |
| 水・油類の容量 | | |
| 燃料(JIS 軽油) | L | 15.7 |
| 冷却水 | | 3.4 |

◎ 国土交通省第3次排出ガス基準適合車

◎ 国土交通省超低騒音型建設機械



総合レンタル業のパイオニア
西尾レントオール株式会社

・このチラシは2024年3月現在のものです
・予告なく内容に変更が出る場合がございます

202403-6323-901

お問い合わせ