



レンタル
します!

自走式アスファルト及びチップング材敷きならし機械

CEPIA

誰でもカンタン! とにかくラクラク!



CEPIAの特長

生産性と品質を向上

- ▶ 高さ・傾き調整機能により、連続的で一貫性のある敷きならしが可能です。
- ▶ 基本操作はとても簡単で、初めての方でも短期間のトレーニングですぐにご使用いただけます。

小型・軽量

- ▶ 全長 約1.7m(輸送時)、重量 約220kg(空車時)と小型・軽量なので、軽トラック等で運搬可能です。回送に必要な手間・経費を削減できます。
- ▶ 小回りが効くので、スペースが限られている場所でも、正確な作業が可能です。

作業員の負担を軽減

- ▶ 自走式なので、施工時の作業員の身体的負担を軽減できます。
- ▶ 従来工法と比較して少ない人員での施工が可能です。

4段階の敷き均し幅に対応

- ▶ 4つに分かれたホッパーのゲートは個別に開閉を制御できるので、最小25cmから最大100cmまで4段階に散布幅を変更できます。


主な仕様

最大作業幅	1,000mm
最小作業幅	250mm
散布高さ	100mmまで
ハッチ数	4
ホッパー容量	150L
ホッパー高さ	700mm
空車重量	220kg
総積載重量	500kg
作業位置長さ	2,000mm
輸送位置長さ	1,670mm

ホッパー容量150L



個別に開閉可能なホッパーゲート



簡易加熱機能(排気利用)付きスクリード



高さ・傾き調整レバー



合材/チップモード切替機能



リフティング(吊上げ)リング



こんな現場に最適です

- ▶ 上下水道復旧
- ▶ 歩道復旧、側溝復旧
- ▶ 小口の民間舗装工事
- ▶ フィニッシャーのスタート台…など



NETIS登録番号

CB-220009-A

アスファルトフィニッシャーとCEPIAの違い

	アスファルトフィニッシャー	CEPIA
合板送り出し	スクレーパー、コンベア	自重落下方式
転圧機能	あり(バイブレータ搭載)	なし
加熱機能	あり(バーナー搭載)	なし(排気による簡易加熱機能あり)
免許・資格	小型特殊もしくは大型特殊	不要

