

草刈りシリーズ

～豊富なラインナップを
ご用意～



用心棒ジョージ



フルティまさお



神刈 RJ705-WG



トラックローダー+フレールカッター



リモコン小型ハンマーナイフモア



ハンマーナイフモア



3T、4T パッカー車



3T積載トラック



レンタル
します!

お気軽にお問い合わせください!!



総合レンタル業のパイオニア

西尾レントール株式会社

お問い合わせ

用心棒ジョージ

型式		CG510
タイプ		ハンドガイド式美残刈車
機械寸法	全長	3,655mm(ステップ収納時3,455mm)
	全幅	1,720mm
	全高	1,635mm
	接地長	1,345mm
	幅	320mm
エンジン	クローラ	中心距離 1,170mm
	名称	クボタ V2403
	形式	水冷4サイクル4気筒ディーゼル
	定格出力	34.5kW(46.9PS)/2,700rpmネット
	燃料・タンク容量	軽油・60L
始動方式		セルフスタータ
機械質量		2,285kg
最小回転半径		2m
走行性能	速度	高速 0~9km/h 低速 0~6km/h
	前進後進	高速 0~7km/h 低速 0~4.5km/h
刈刃	刈幅	1,545mm
	刈高	0~320mm
	刈刃形式・枚数	ハンマーナイフ・80枚
登坂能力		35°
その他機能等		刈刃正逆転 刈刃フローティング機能

神刈 RJ705-WG

型式		RJ705-WG
機体寸法(長×幅×高)(mm)		1,515×1,110×785
機体質量 (kg)		365
刈取部	刈 幅 (mm)	700
	刈 高 (mm)	45~95
	刈取方式	1軸、2段刃
	最大作業能率 (a/h)	13.3(当社実測値)
走行部	クローラ (W×P×L)	150×60×43
	接地長 (mm)	925
	縦間距離 (mm)	940
	走行速度 (km/h)	0~3.1
	走行駆動	750Wブラシレスモータ×2個
	使用最大傾斜角度	前後:25度 左右:45度
	過負荷防止機能	○
エンジン	接地圧 (g/cm ²)	132
	型式名	ブリックス 356777-0161B5
	種 類	空冷4サイクルV型2気筒OHVガソリンエンジン
	総排気量 (L[cc])	0.570 [570]
	出力/回転速度 (kW[PS]/rpm)	推奨 10.4 [14.2] / 3,600 最大 13.4 [18.2] / 3,600
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
	燃料タンク容量 (L)	11
その他	始動方式	セルモーター式
	操作可能距離 (m)	65~175
	チョーク	オートチョーク
プロボ		防塵防滴仕様(IP64)

リモコン小型ハンマーナイフモア

型式名		SH950RC
エンジン	タイプ	ガソリン
	排気量	CC 408
	出力	PS 14
車体寸法	幅	mm 1,105
	全長	mm 1,683
	高さ	mm 762
総重量		kg 340
車体	操作	リモコン
	駆動方式	油圧モータ
	タイヤorクローラ	クローラ
	走行速度	km/h 4.9
	刈幅	mm 950
	刈高さ	mm 20-200(無段階)
	刈り取り方式	ハンマーナイフ
	最大理論作業効率(刈幅×作業速度) a/h	46.55
	実測作業効率(30度傾斜地) a/h	21
	最大傾斜能力	° 45
その他		作業機アタッチメント変更により異なる作業への対応可能

ブルーティまさお

型式		CMX2408
タイプ		AWD
機械寸法	全長	1,885mm
	全幅	1,020mm
	全高	920mm
	最低地上高	150mm
	ホイールベース	1,320mm
トレッド		前 860mm 後 800mm
タイヤ		前 4.00-7(4PR) 後 19×8.00-(4PR)
エンジン	名称	HONDA GX690
	最大出力	16.5kW(22.4PS)/3,600rpm ※1
	総排気量	688cm ³ (cc)
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・18L
始動方式		セルフスタータ
機械質量		370kg
作業能率		7,770m ² /h ※2
ブレーキ形式		内拡式ブレーキ
最小回転半径		1.9m
走行性能	段数	HST(無段階変速)
	速度	0~8.0km/h(作業) 0~14.2km/h(移動)
登坂能力		25°
刈刃	刈幅	975mm
	刈高	0~150mm(無段階)
	刈刃形式・枚数	フリーナイフ(工具レス)&段付ステー・2枚
その他機能等		オートリマインダー「オイルカエマス」 草取入部「間口広子」 刈高調節レバー「お好みエレベータ15」 シガーソケット

※1 エンジン出力はSAE J1349に準拠して3600rpm(最大出力)2500rpm(最大トルク)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。

※2 副変速[作業(低速)]時の最高速度での最高能率(計算値)

トラックローダー+フレールカッター

仕様	トラックローダー	フレールカッター
重さ	4,660kg	457.2kg
走行スピード 1速/2速	7.7/11.3km/h	—
登坂能力	30度	—
切断幅	—	182.9cm
全幅	—	213.4cm

ハンマーナイフモア

型式	HKM-902PS-DX
刈幅 (mm)	900
刈高 (mm)	25, 40
重量 (kgf)	295(注2)
モーター回転数 (rpm)	2,500
最高使用圧力 (MPa)	19.6(200[kgf/cm ²])
制御流量 (L/min)	30
ハンマーナイフ刃数(枚)	36
ナイフドラム 回転方向	正転・逆転二方向切換可能
ナイフドラム 回転方式	油圧モータ ~ Vベルト(2本)
全長×奥行×全高 (mm)	1,330×805×1,225
適用ミニショベル	3~4.5トンクラスのブレーカ配管または併用配管付ミニ油圧ショベル
作業能力 (m ² /hr)	900~1,350(注3)

注1. 仕様・形態は改良のため予告なく変更することがあります。

注2. フローティングリンクの重量を含みます。

注3. ミニ油圧ショベルの走行速度 1.0~1.5km/hの場合です。