



昇降設備ラインナップ

令和5年10月1日より

労働安全衛生規則が改正されます

昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲を最大積載量5t以上から**最大積載量2t以上**のものに拡大

トラックライム



●アオリを立てている時、倒している時どちらでも対応可能



垂直床高：1,016~1,447mm(Mタイプ)
1,391~1,847mm(Lタイプ)

天板がついているのが特徴で安心して昇降！
荷物搭載時の回避場所にもなり
1tから10tトラックまで対応可能



| 型 式 | REG-M | REG-L |
|-----------|--------------------|----------------------|
| 垂直床高(mm) | 1,016~1,447 | 1,391~1,847 |
| 収納寸法(mm) | W703×L1,783×H187 | W703×L2,216×H187 |
| 設置時出幅(mm) | 834~1,083(正面幅 579) | 1,050~1,314(正面幅 579) |
| 設置全高(mm) | 1,628~2,059 | 2,003~2,459 |
| 質量(kg) | 15 | 16 |

T-ステップ

| 型 式 | M型 | L型 | XL型 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 天板までの高さ(mm) | 1,004~1,460 | 1,447~1,903 | 1,712~2,168 |
| 天板寸法(mm) | 長さ | 341 | |
| | 幅 | 500 | |
| 設置寸法(mm) | 長さ | 657~779 | 776~898 |
| | 幅 | 745~861 | 858~974 |
| 最大使用荷重(kg) | 150 | | |
| 重量(kg) | 9.5 | 10.8 | 13 |

荷台からの転落、飛び降りによる事故を防ぎます！アオリに引っ掛けるだけの簡単設置。2t車から大型合材ダンプまで対応可能

