

キーロン対応 硬質塩化ビニル被覆鋼管用



レンタル  
します!

# 剥離カッター

(株)協成 硬質塩化ビニル被覆鋼管用

外面塩ビ被覆の剥離作業が簡単に

圧倒的に早い!

キーロン  
対応



■ラチェット機構で狭所操作性

▼剥離カッター使用時



## 4つの特徴

- 【時短】剥離作業の工程時間約 1~2 分
- 【安全】塩ビの飛び散りが少ない
- 【品質】鋼管に傷がつきにくい
- 【施工性】狭い場所でも作業が可能 (壁から 30mm)

その他レンタル品

- パイプマシン
- バンドソー
- グループ加工機

▼剥離カッターの施工動画

25A・32A      40A~150A



## 仕様

対応管種		消火用 キーロン VF・STPG-VF (ブラウン) / ガス用 キーロン VI (アイボリー)								
サイズ (A)		25	32	40	50	65	80	100	125	150
寸法	本体円形部 (Φ/mm)	74	83.6	95	107.3	123.8	139.4	171.9	199.6	234.7
	ハンドル部含む全長 (mm)	320	330	347	359.5	376	391.1	426.6	453	508.5
本体重量 (kg)		0.81	0.92	1.1	1.25	1.714	1.59	2.15	2.678	3.42
付属品		・専用ストッパー ・半丸型ヤスリ ・替え刃 ・プラスドライバー								

総合レンタル業のパイオニア  
西尾レントール株式会社

お問い合わせ

・このチラシは 2024 年 4 月現在のものです  
・予告なく内容に変更が出る場合がございます

202404-6701-902