ONISHIO

华中型先诉(5丁辰定)で区域

SK12BFN 総重量5t未満のスカイマスター導入!

AT限定でも OK

※H29.3.11までに取得の普通免許は乗車可能となります。

※高所作業の際は高所作業車技能講習の資格が必要になります。

作業を中断させないノンストップ制御

作業範囲規制による停止で効率が落ちないよう、 規制範囲に差し掛かるとブーム作動が規制停止す ることなく、規制線に沿って滑らかにブームが自動 的に縮みます。作業に集中して頂けるのはもちろ ん、故障と間違えやすい、作業範囲による停止で困 惑することもありません。

乗用車感覚のフロアシフトで操作しやすい 6速オートマチックトランスミッション

低燃費とスムーズな加速の6速オートマチックトランスミッションを設定しました。燃料節約に配慮したノーマルモード、力強い走りをもたらすパワーモード、2つの走行モードが選べます。

South SEESERIK

プリウスよりも短い!!

AT限定普通自動車免許対応 200kgバスケット仕様

L4,445、W1,930のコンパクトボディ 直下型張出し

自動でジャッキを水平張出し


自動水平機能付ジャッキ自動張出し を標準装備!!





大容量積載スペースを確保し 車輌積載100kgを実現!!

走行時ECOな アイドリングSTOP付!!


寸法図(単位:mm)








作業範囲図



- 注1. 作業範囲はジャッキを 水平堅土上に設置したものです。
- 注2. ブームの旋回角度に応じて 作業範囲は変化します。
- 注3. 本図はブームの たわみ及び干渉規制部分は 考慮されていません。

仕様

型 式			SK12BFN型
名	式		高所作業車
作業床	積載荷重(搭乗人員)		200kg(2名)
	最大地上高		12.1m
	最大作業半径		9.9m
	最大作業半径 平衡装置 内寸法		バランスシリンダによる強制平衡式
	(幅×奥行×高さ)		1,000×700×900mm
	首振り範囲		左105°~右105°
	型式		3段直伸式
	長さ		3.870~9.380m
4	起伏範囲		−17°~80°
	旋回範囲		360°全旋回
	起 伏	上下	−17°~80°/31s
作			−17°~80°/30s
作動速度	伸 縮	伸	5.51m/25s
速		縮	5.51m/20s
泛	旋回		1.0rpm
	バケット首振り		左105°~右105°/20s
= 74	ジャッキ張幅が		1,710mm
俊		後	1,710mm
迪	常用油圧油圧ポンプ		17.2MPa{175kgf/cm ² }
			
最;	大ジャッキ反力		3,000kg





お問い合わせ