

# 傾斜地対応型高所作業車

## 6mホイールリフト HW-630ZS

### スロープ工事に最適

最大13度の傾斜に対応しますので立体駐車場のスロープ工事や傾斜のある現場に最適です。

前下がり傾斜  
**13度**

### 前後左右の傾斜に対応

前下がり傾斜13度、後下がり傾斜2度、左右傾斜6度まで対応します。

左右傾斜  
**6度**

### チルトスイッチを装備

チルトスイッチ(作業床・ブーム)を装備していますので、傾斜角度に応じて微調整ができます。

ホイールタイプ

### 安全性も抜群

ブームチルト(左右)規制装置、車体傾斜規制装置、作業床傾斜規制装置を装備していますので、安心してご使用いただけます。

作業床最大地上高

6.25 m

作業床最大積載荷重

250 kg



### 仕様

| 項目              |        | 型式 | HW-630ZS<br>傾斜地対応型        |
|-----------------|--------|----|---------------------------|
| 作業床高<br>(地上～床面) | 最高 m   |    | 6.25                      |
|                 | 最低 m   |    | 1.26                      |
| 作業床寸法           | 長 mm   |    | 2,580                     |
|                 | 幅 mm   |    | 1,035                     |
|                 | 高 mm   |    | 1,000                     |
| 許容路面<br>傾斜角度    | 前下がり傾斜 |    | 13度(23%)傾斜                |
|                 | 後下がり傾斜 |    | 2度                        |
|                 | 左右傾斜   |    | 6度(10.5%傾斜)               |
| 作業床最大積載荷重       | kg     |    | 250                       |
| 動力源             |        |    | 6V170Ah×4                 |
| 昇降方式            |        |    | 屈折ブーム(Σブーム)方式             |
| 作業床上昇時間 (約)sec  |        |    | 上昇30/下降35                 |
| 走行方式            |        |    | ホイール式<br>(ノンマーキングソリッドタイヤ) |
| 駆動方式            |        |    | 油圧モータ                     |
| 走行速度            | km/h*1 |    | 0~1.6                     |
| 最小回転半径(内側)      | mm     |    | 3,260                     |
| 外形寸法            | 全長 mm  |    | 2,730                     |
|                 | 全幅 mm  |    | 1,100                     |
|                 | 全高 mm  |    | 2,265                     |
| 整備質量*2          | kg     |    | 2,000                     |

※1 収納時のみ、伸長時は伸長走行規制が掛かる為走行はできません。  
※2 整備質量は作業床に何も荷重がない状態の質量です。

### 寸法図

