ONISHIO





手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 有線タイプ、無線タイプがあります。





有線タイプ用ペンダント

無線タイプ用送信機



定格荷重	揚程	定格電源	本体重量
60kg	20M	100V/5.7A	8.5kg
100kg	40M	100V/10A	15kg
100kg	50M	100V/13A	19kg
130kg	20M	100V/10A	17kg
130kg	30M	100V/6.4A	17kg
160kg	20M	100V/6.4A	15kg
180kg	30M	100V/9.5A	19kg
200 kg	30M	100V/13A	19kg
230kg	20M	100V/9.5A	17kg
250kg	15M	100V/9.5A	17kg
400kg	15M	100V/13A	21kg
	60kg 100kg 100kg 130kg 130kg 160kg 180kg 200kg 230kg 250kg	60kg 20M 100kg 40M 100kg 50M 130kg 20M 130kg 30M 160kg 20M 180kg 30M 200kg 30M 230kg 20M 250kg 15M	60kg 20M 100V/5.7A 100kg 40M 100V/10A 100kg 50M 100V/13A 130kg 20M 100V/6.4A 130kg 30M 100V/6.4A 160kg 20M 100V/9.5A 200kg 30M 100V/9.5A 230kg 20M 100V/9.5A 250kg 15M 100V/9.5A



1127 2.2.1				
型式	定格荷重	揚程	定格電源	本体重量
BH-N815R	250 kg	15M	100V/9.5A	17kg
BH-N930R	200 kg	30M	100V/13A	19kg



- ※ 本体重量にワイヤーとスイッチは含まれません。
- ※ 消費電流が 10A を超えるものに対しては昇圧器の併用を推奨しています。(電圧降下による本体故障防止)

・ォール株式会社

- ・このチラシは 2019 年 7 月現在のものです ・予告なく内容が変更になる場合がございます

お問い合わせ