

# 重機取付型 セーフティカメラシステム 「ドボレコ<sup>®</sup> JK」SX-DB200

監視カメラ・ドラレコ・セーフティアラートを3in1で実現

AI活用による安全性向上

NETIS登録商品 KK-210060-VE

2台の後方カメラで後方と側面を広範囲に撮影し死角をカバー！  
AIで人物検知をし、死角の危険を操縦者に警告！  
safieクラウド録画+本体録画で重機駆動中を逃さず記録！

## 特徴

- LTE接続中はsafieクラウドに常時録画(オプション)
- LTE圏外時はカメラ映像を本体側で記録
- クラウド録画の他に本体SDカードへの通常記録、間引き記録も可能
- モニター表示と音で重機周辺の人物検知を通知
- 予め設定した危険範囲内での人物検知時にアラート通知
- カメラの設置高さが地表から2m以上が確保できる  
様々な重機に取付可能

## 仕様

カメラ	
レンズ	F値 F2.5 焦点距離(f) 1.5mm 画角 200°広角レンズ
イメージセンサ	名称 1/2.3型CMOSセンサSTARVIS™ 総画素数 1230万画素
ケーブル長	2.8m
防塵・防水性能	IP65 (USBプラグ部分除く)
電源	制御ボックスより供給
外形寸法	W169×H150.2×D100.7mm
重量	約680g

LCDモニター	
画面サイズ	7インチ
入力端子	HDMI
電源/消費電力	シガーソケットより給電(DC12/24V対応) / 6W
外形寸法	W174×H114×D32mm
重量	約283g

制御ボックス	
動画記録	サイズ 2,160(max)×360 フレームレート 15fps・5fps・1fps 動画撮影モード ライブストリーム、通常記録、間引き記録
記録方式	ループ記録(日付単位)
記録媒体	microSDカード 32GB(目安:約24時間)
警告通知	圧電ブザー(音量調節可能)
ケーブル長	中継ケーブル:10m 映像ケーブル:3m
通信インタフェース	LTE外付けドングル
検出性能	半径8m(緑:8m、黄:5m、赤:3m)
電源/消費電力	DC12/24V対応 / 30W
外形寸法	W218.2×H102×D226.3mm
重量	約1,430g

中継ボックス	
防塵・防水性能	IP65
電源	制御ボックスより供給
外形寸法	W218.2×H100×D126mm
重量	約890g



## 設置イメージ (モニター)



## モニター画面



## 設置イメージ(カメラ)



※ドボレコは、株式会社ザクティの登録商標です。

※本商品は安全補助器具であり、安全を保証するものではありません。