



レンタル
します!

ポータブル電源装置

デルタ MAX2000

デルタプロ

災害の備えにも!!

約3時間でフルチャージ



デルタMAX2000

安全保護機能搭載

デルタプロ

キャスター付

ESP機能対応

パススルー充電状態で壁のコンセントからの電力供給が停止した場合、30ミリ秒以内に自動でポータブル電源からの電力供給に変わるESP機能に対応しております。

オフィスに設置すれば、デスクトップパソコンやサーバーのバックアップ電源として大事な機器を、飲食店に設置すれば防犯カメラや業務用冷蔵庫の補助電源としてあなたのお店を守ります。




デルタMAX2000 使用時間目安



ノートパソコン
60Wh(DC)
約32回



電動ドリル
1200W(AC)
約1.6時間



電気ストーブ
1800W(AC)
約1時間



冷蔵庫
120W(AC)
約13.7時間



洗濯機
500Wh(AC)
約3.8時間

■仕様 デルタ MAX2000

一般情報	容量	2016Wh, 50.4V
	サイズ	49.7×24.2×30.5cm
	充電温度範囲	0-45°C +/- 3°C
	放電温度範囲	-20-45°C +/- 3°C
	保管温度範囲	-20°C~45°C (20°C~30°C推奨)
	重量	約22kg
バッテリー情報	電池素材	三元素リチウムイオン
	寿命	800回以上(80%+)
	保護寿命	1年間(満充電後)
入力	AC充電	最大1500W(X-Steamテクノロジー)
	AC入力電圧	AC100~120V(50Hz/60Hz)
	シガーソケット充電	12V/24V DC 規定値8A
出力	6×ACポート	100V(50Hz/60Hz切替)、2000W(サージ4200W)
	USB-A(x2)	5V2.4A 各ポート最大12W
	USB-A FastCharge(x2)	5V2.4A 9V2A 12V1.5A 各ポート最大18W
	USB-C(x2)	5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W
	シガーソケット(x1)	12.6V10A 各ポート最大126W

■仕様 デルタプロ

一般情報	容量	3600Wh, 48V
	サイズ	63.5×28.5×41.6cm
	重量	約45kg
バッテリー情報	電池素材	LiFePO4バッテリー
	寿命	3500回以上(80%+)
	波形	純正弦波
入力	AC充電	120V(50Hz/60Hz)最大1500W
	AC入力電圧	100-120V~15A, 220-240V~12.5A 50Hz/60Hz
	シガーソケット充電	12V/24Vバッテリー対応、デフォルト8A
出力	ACポート	5×100V, 50Hz/60Hz, 3000W(サージ6000W)
	DCポート	2×USB-A 12W/2×USB-A FastCharge18W/2×USB-C 100W/1×シガーソケット126W/2×DC5521 38W/1×アンダーソンコネクター378W



総合レンタル業のパイオニア

西尾レントオール株式会社

- このチラシは2023年1月現在のものです
- 予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます

202301-3101-303

お問い合わせ