芝生のストレスを揉みほぐす!深層エアレーターの決定版!! ロータリーナイフ式シャッタリングマシン



特 徴

- ロータリーナイフが 土壌を交互に切り込み、 土壌の固結を 揺さぶりほぐす!
- 仕上げも綺麗で クオリティを下げずに 深層部を改善
- 最大深度250mm!! しっかりと排水溝を 作り出します!!



150mm施工後の断面。 確実に土壌を揺さぶりほぐします!



最大深度250mm!!



12mm厚のブレードが面を荒らす事なく、しっかりとほぐします!!

| | dia. |
|---|------|
| = | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 1 = 7.5 NTE 40 EEO 110 (OV) 4.5 | |
|---------------------------------|-------------------------|
| トラクター NT543-FFS-UG (CY) 15 | |
| 寸法(L×W×H) | 3,560mm×1,900mm×2,280mm |
| 駆動方式 | 四輪駆動 |
| 燃料タンク | 53L(軽油) |
| タイヤ | ターフタイヤ |
| 機体質量(重量) | 2,060Kg |
| エンジン出力 | 54馬力(39.7kW) |

| | 主要諸元 |
|--------|-----------------------|
| 名 称 | IMANTSショックウェーブ155 |
| 型式 | IMANTS SHOCKWAVE 1.55 |
| 全 長 | 1,350mm |
| 全 幅 | 1,750mm |
| 作業幅 | 1,550mm |
| 全 高 | 1,150mm |
| 作業深度 | 120mm~250mm(6段階調節) |
| 重量 | 560kg |
| 作業速度 | 0.5km/h~2.4km/h |
| ブレード厚さ | 12mm |
| ブレード間隔 | 250mm |
| ブレード枚数 | 3枚×6列(18枚使用) |
| PTO回転 | 540rpm |
| 適応トラクタ | 30馬力~40馬力/3点リンク・PTO装備 |

●仕様は改良のため予告なく変更する事があります。



- ・このチラシは2019年9月現在のものです
- ・予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます

お問い合わせ