



乗用草刈機


うち 家族のまさお

過酷な現場をタフに駆け抜ける!!



高耐久ボディ

過酷な現場でも活躍できるように、カバー類をすべて鉄製にしています。



サイクロン式エアクリーナ「吸いトート」

微細な粉塵を除去するサイクロン式エアクリーナを搭載。トラブル削減で作業効率がUPします。

万が一、刈刃カバーを抜けてしまった飛び石も「石刈バンカー」によってWブロック!! より安心して草刈作業が行えます。

「石刈バンカー」

石飛防止



交換刈刃収納

シート下に交換刈刃収納箇所あり。交換刈刃を収納しておけば現場でもすぐに刈刃交換が可能です。

凹型デザインの「カマキリフロント」で高い草や密集した草を一押しで効率よくカット!!



型式		CMX2410
タイプ		AWD
機械寸法	全長	1,900mm
	全幅	1,040mm
	全高	1,040mm
	最低地上高	130mm
	ホイールベース	1,300mm
	トレッド	前 860mm 後 800mm
タイヤ		前 4.00—7 (4PR) 後 17×8.00—8 (4PR)
エンジン	名称	HONDA GX690
	最大出力	16.5kW (22.4PS) / 3,600rpm ※1
	総排気量	688cm ³ (cc)
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・20 L
始動方式		セルフスタータ
機械質量		415kg
作業能率		7,300m ² /h ※2
ブレーキ形式		内括式ブレーキ
最小回転半径		1.8m
走行性能	段数	HST (無段変速)
	速度	0～7.7km/h (作業) 0～13.8km/h (移動)
登坂能力		25°
刈刃	刈幅	975mm
	刈高	0～170mm
	刈刃形式・枚数	フリー刃 (工具レス) & 段付ステアー・2枚
その他機能等		電動刈刃昇降「ラクポン」 サイクロン式エアクリーナ「吸いトート」 4灯式LEDヘッドライト+ワークランプ「秋月明子」 交換刈刃収納

※1 エンジン出力はSAE J1349に準拠して3600rpm (最大出力) 2500rpm (最大トルク) で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。

※2 副変速 [作業 (低速)] 時の最高速度での最高能率 (計算値)



総合レンタル業のパイオニア

西尾レントール株式会社

<https://www.nishio-rent.co.jp/>

- ・このチラシは2025年11月現在のものです
- ・予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます

202511-1507-501