



レンタル  
します!

# 電動ハンドガイドローラ HV620evo



GX建機認定機

- 通常エンジンと変わらない  
施工性能
- 着脱・充電が簡易的なバッテリー  
(HONDAバッテリー)
- 稼働中のCO<sub>2</sub>排出ゼロ  
(夜間・トンネル・住宅街に)



Honda Mobile Power Pack e:

**連続稼働時間 2時間 (無振動)**

**充電時間 6時間**

**騒音値 77dB (LwA)**

※エンジン機の場合94dB (LwA)

パワーパック追加で  
稼働時間は思い  
のままにご利用できます

型式	HV620evo	
運転質量	kg	610
全長	mm	2,450
全幅	mm	695
全高 (ハンドル格納時)	mm	1,175 (1,200)
締固め幅	mm	650
振動数	Hz (vpm)	60 (3,600)
起振力	kN (kgf)	11.8 (1,200)

走行速度	km/h	0 ~ 3.0
登坂能力	度	21
作動油タンク	L	9.1
散水タンク	L	35
充電器 入力電源	V	単相AC100
充電器 定格充電電力	W	270 (2台同時: 540)
充電器 充電時間	h	6 (AC100V)
稼働時間 (目安)	h	2※

※バッテリー交換で稼働時間延長が可能